



Прежние названия: Shell Retinax Grease CSZ, Shell Ossagol V

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Улучшенная эффективность
- Централизованные смазочные системы
- Красная, литиево-кальциевая

Улучшенная многоцелевая пластичная смазка

Shell Gadus S4 V45AC – жидкая пластичная смазка для централизованных смазочных систем. Разработана на основе глубокоочищенного минерального и специальных синтетического масел, противозадирных и других тщательно подобранных присадок для обеспечения отличной защиты в любых условиях.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Область Применения



- Централизованные системы смазки шасси автобусов и грузовиков, а также прочие ЦСС.
- Пневматические инструменты.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- MB approval 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000
- Willy Vogel

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, к местному отделению Shell Technical Helpdesk.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Отличная прокачиваемость**
Смазка Shell Gadus S4 V45AC отлично прокачивается - линии ЦСС не блокируются даже при очень низких температурах вплоть до -45°C или небольших давлениях.
- **Хорошая водостойкость**
Противостоит вымыванию водой, сохраняя защитные свойства.
- **Противоизносные свойства**
Эффективное смазывание тяжелонагруженных узлов, испытания по методу FZG (A/2,8/50) показали, что Shell Gadus S4 V45AC выдерживает более 12 ступеней нагрузки.

Типичные физико-химические характеристики

Properties				Method	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
Класс по NLGI					00/000
Цвет					Красный
Тип мыла					Литиевое/кальциевое
Тип базового масла					Полусинтетическое
Кинематическая вязкость	@40°C	cSt		IP 71 / ASTM D445	45
Кинематическая вязкость	@100°C	cSt		IP 71 / ASTM D445	7
Пенетрация после перемешивания	@25°C	0.1мм		IP 50 / ASTM D217	440
Прокачиваемость на большие расстояния					Очень хорошая

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

- **Здоровье и Безопасность**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Gadus S4 V45AC не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на <http://www.epc.Shell.com/>

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

- **Диапазон рабочих температур**

От -40°C до 120°C, верхний температурный предел: 130°C (краткосрочно).

- **Dispensing**

Shell Gadus S4 V45AC легко подается к смазываемому узлу стандартным смазочным оборудованием.

- **Рекомендации**

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».