

CARTAGO CAJAS FE LD 75W80



ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое масло для ручных механических коробок передач. Масло специально разработано для удовлетворения требований основных производителей механических коробок передач. Высокопроизводительное смазочное масло вносит вклад в экономию топлива и позволяет продлевать интервалы замены.

Свойства

- Великолепная защита от износа шестерён и синхронизаторов.
- Позволяет расширить сервисный интервал до 300.000 км пробега.
- Высокая устойчивость к нагрузкам, минимизирует потери на трение и обеспечивает максимальную эффективность.
- Обеспечивает плавное переключение передач, превосходная текучесть при низких температурах -40 °C уменьшает расход топлива, благодаря отличным характеристикам вязкости, необходимые для оптимальной смазки механизмов

Уровни качества

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L/02L/08/16K
- MAN 341 Z-4 / 341 E-3
- Eaton Europe
- Volvo 97305
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- Renault (B0032/2 Annex 3)

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			75W80
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.857
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	9.6
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	55
Вязкость при -40 °C	сП	ASTM D 2270	<150.000
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	150
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	230
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-42

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 5. Май 2014 г.